

ПРАЙС-ЛИСТ

на 3.05.2024

Муфты для соединения арматуры

(ГОСТ 34278-2017, ТУ 4842-004-0160104823-2014)

Диаметр стержня арматуры (мм)	Муфты Xfix-C с конической резьбой				Муфты Xfix-P с цилиндрической резьбой				Муфты Xfix-H для обжатия арматуры			
	наруж. диаметр, мм	длина, мм	вес, кг	цена, руб. с НДС	наруж. диаметр, мм	длина, мм	вес, кг	цена, руб. с НДС	наруж. диаметр, мм	длина, мм (6d)	вес, кг	цена, руб. с НДС
12	18	50	0,055	85	20	36	0,057	105	24	75	0,171	150
14	22	55	0,097	100	22	40	0,071	115	26	85	0,211	170
16	24	60	0,118	120	26	42	0,108	135	30	100	0,336	195
18	28	70	0,198	160	30	48	0,170	155	32	110	0,397	215
20	30	80	0,246	180	32	52	0,199	170	36	120	0,562	245
22	34	90	0,372	220	36	56	0,279	210	40	135	0,796	290
25	36	95	0,392	240	40	62	0,371	250	45	150	1,118	335
28	40	100	0,501	290	46	70	0,573	310	50	170	1,528	420
32	45	110	0,676	360	52	78	0,805	380	57	195	2,314	535
36	50	120	0,888	440	58	90	1,143	490	63	220	3,125	670
40	56	130	1,227	540	65	102	1,645	610	70	240	4,239	840
14 / 12	22	50	0,088	125	22	42	0,074	135	28	85	0,409	190
16 / 14	24	60	0,106	150	26	44	0,105	145	30	100	0,553	215
18 / 16	28	70	0,213	180	30	50	0,188	170	32	110	0,692	240
20 / 18	30	80	0,265	220	32	54	0,220	190	38	120	1,065	280
22 / 20	34	90	0,395	280	36	60	0,315	230	40	135	0,849	325
25 / 22	36	95	0,499	320	40	64	0,421	270	45	150	1,243	390
28 / 25	40	100	0,599	380	45	72	0,597	330	50	170	1,733	480
32 / 28	45	110	0,760	460	52	82	0,909	410	56	195	2,530	610
36 / 32	50	120	0,991	550	58	92	1,248	520	63	220	3,613	780
40 / 36	56	130	1,351	680	65	104	1,777	650	70	240	4,624	990

скорость нанесения резьбы на конце арматуры, в среднем	1 мин	1,5 мин	-
время сборки соединения, в среднем	3 мин	4 мин	12 мин
квалификация оператора станка, по 5-бальной шкале	2	4	5

Муфты сертифицированы, изготавливаются из высококачественной конструкционной углеродистой стали по ГОСТ 34278-2017, ТУ 4842-004-0160104823-2014, каждая партия готовых изделий сопровождается паспортом качества.

Поставка осуществляется на условиях самовывоза или транспортными компаниями.

Также предлагаем к поставке оборудование для осуществления муфтовых соединений, расходные материалы.

Руководитель ЛМЗ «Алмаз»

